

X6u 5G 北斗通信智能手持终端（单北斗）		
产品参数		
规格	外观尺寸	80mm（正面宽度）×23mm（30mm 最大厚度）×182mm（正面长度）
	净重	450g
	机身颜色	黑色
屏幕 TFT lcd	尺寸	6 寸屏
	分辨率	2340x1080
TP	触摸屏	10 点电容屏，G+FF，硬度 7H 以上,防刮花
操作系统	版本	安卓 13
CPU	展锐八核处理器	八核,国产化 CPU, 1*A76 2. 7GHz, 3*A76 2. 3GHz, 4*A55 2. 1GHz
GPU	Mali-G57	4 核 850MHz
NPU	AI 算力	8TOPS
RAM	内存	8GB
ROM	存储	256GB
电池	聚合物锂离子电池	3. 8v/ 7300mah 续航大于 12 个小时
摄像头	前置 13MP 像素，后置：48MP 像素自动对焦、8MP 像素广角微距，带闪光灯，	
WIFI	支持双频 2. 4G+5. 0G，WIFI 802. 11（a/bg/n/ac）	
网络制式	5G 全网通	
Bluetooth	蓝牙 5. 0	
扬声器	内置扬声器*2 1. 2W	
传感器	陀螺仪传感器*1	
	磁力*1	
	重力加速度传感器*1	
	距离传感器*1	
	气压传感器*1	
	温湿度传感器*1	
	光感传感器*1	
NFC	13. 56MHZ	
指纹	后置指纹识别	
RNSS	支持单北斗定位（选配）B1I/B1C ，定位精度水平 5m 高程 8m 刷新率 10HZ(普通定位）	
	支持 RTK 厘米级高精度定位 水平 15CM，高程 20CM；	
	支持 RTD 亚米级定位，精度 80-150CM（选配）	
RDSS 北斗三代短报文模块	系统兼容北三/北二卡（选配）	
天通卫星电话	外置有源天线，天通一号卫星（选配）	
uwb	室内定位（选配）	
充电方式	TYPE C 9V 2A	
指示灯	*1 充电为红色，充满电为绿色	
接口配置	按键	音量+*1 、音量－*1
		开关机键*1
		SOS 键 一键报警
		FN 自定义键*2
	TYPE-C	Type-C（USB2. 0/充电/串口）
	3. 5mm	耳机接口

	北斗卡	北三卡或北二卡*1
	SIM 卡	全网通*1
	外置天线	Ppogopin 接口
		对讲天线接口
	TF 卡接口	标准 TF 卡，512GB
防护等级	IP67 防护	
工作环境	工作温度	工作时：-20° C 到 60° C (可定制-40° C 到 55° C)
	储存温度	存储时：-50° C 到 85° C
	湿热	95% 相对湿度，无冷凝
	海拔	海拔 15000 英尺 (4572 米)